

Bienenwachs ist für die natürliche Erst- und Pflegebehandlung von unbehandelten, gebeizten oder gelaugten Holzoberflächen im Innenbereich (besonders für Möbel, Spielzeug). Bienenwachs Balsam ist für jede Holzart geeignet. Die Wachsbehandlung verleiht dem Holz eine schmutzabweisende und pflegeleichte Oberfläche. Bienenwachs Balsam ist für den Fußbodenbereich nicht geeignet. Bienenwachs Balsam enthält keine Lösemittel.

- **Zur Wachsbehandlung von kleineren Holzflächen**
- **Verleiht eine gleichmäßige Oberflächenbehandlung auf Innenholz**
- **Wasser- und schmutzabweisend**
- **Betont die natürliche Struktur des Holzes**



Anwendungsbereich

For the wax treatment of unfinished, stain- or lye treated wood surfaces [typically trays, wood accessories and smaller pieces of furniture].

Arbeitsbeschreibung

- Vorbereitung** Vor dem Auftragen des Bienenwachs Balsams muss das Holz sauber, fettfrei und trocken sein. Tipp: Für strapazierfähige Flächen rohes Holz einmal mit Holzbodenöl dünn grundieren und nach Trocknung anschließend mit Bienenwachs Balsam behandeln.
- Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.
- Behandlung** Bienenwachs Balsam mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 30 Minuten Trockenzeit mit Glättebürste, Baumwolltuch, Poliervlies nachpolieren.

Trockenzeit

- Trockenzeit 2-8 Stunden bei 20°C



Technische Daten

pH-Wert	pH 6-7
Haltbarkeit	3 Jahre
Ergiebigkeit	8-10 m ² /L
Farben	Natural
Werkzeugreinigung	Mit Terpentin
Lagerung	10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	0 g/l. Unterkategorie des Produkts: i. Grenzwert des Produkts: 140 g/l.
Verpackung	250 ml Dose

Pflege und Folgeprodukte

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.