



PFLEGEANLEITUNG

AUFFRISCHEN VON HOLZBEREICHEN
IM AUSSENBEREICH



WOCA-SHOP.CH
Das Original seit 2005

Step 1:

Reinigen und Ölen von Hand



1 Das Holz gründlich wässern. Nach Möglichkeit einen Schlauch zum Wässern benutzen.



5 Bei sehr starker Verschmutzung die Fugen mit einem Schaber und einer Fugenbürste reinigen.



2 WOCA Exterior-Cleaner im Verhältnis 1:4 mit Wasser mischen und mit einer Bürste oder Spritzpumpe auftragen. Bei starker Verschmutzung kann der Aussenholz - Intensivreiniger auch unverdünnt angewandt werden. Den Reiniger einige Minuten einwirken lassen.



6 Die Ränder können bei Bedarf mit dem Rändereinigungsgerät nachgereinigt werden.



3 Verwenden Sie eine Siliciumkarbid-Handbürste und bürsten Sie damit kräftig über die zu reinigende Oberfläche.



7 Spülen Sie nach der Reinigung das Holz gründlich ab. Bei stark verschmutztem Holz die Behandlung (Punkt 2-4) wiederholen.



4 Zusätzlich können die Fugen mit einer Fugenbürste gereinigt werden.



8 Holz ca. 12 h trocknen lassen. Vor der Ölbehandlung muss das Holz völlig getrocknet sein!

Step 2: Ölen von Hand




1

WOCA Aussenholz-Öl vor dem Auftragen gründlich umrühren. Giessen Sie danach das Öl in eine Farbwanne. Wichtig: Nur bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder hoher Hitze die Holzterrasse ölen!



4

Das Aussenholz-Öl muss gut mit dem Pinsel eingearbeitet werden, sodass kein Öl mehr an der Oberfläche liegt.



2

Verwenden Sie den WOCA Flächenpinsel oder für grössere Flächen das WOCA Auftragsgerät und tragen das Öl entlang der Wuchsrichtung des Holzes satt auf.



5

Aus optischen Gründen sollten auch die Rillen bzw. Kanten der Zwischenräume geölt werden. Verwenden Sie dazu einen Langhaarpinsel.



3

Aus optischen Gründen sollten auch die Rillen bzw. Kanten der Zwischenräume geölt werden. Verwenden Sie dazu einen Langhaarpinsel.



6

Tipp: Verwenden Sie für ein sonnen- und wetterbeständigeres Ergebnis ein pigmentiertes Öl – dieses kann individuell bis 1:1 mit Exterior-Öl Natur gemischt werden. Bei Bedarf kann die Holzterrasse mit der Öl-Wäsche gepflegt werden.

Step 1:

Reinigen mit Einscheibenmaschine



1

Das Holz gründlich wässern. Nach Möglichkeit einen Schlauch zum Wässern benutzen.



5

Bei sehr starker Verschmutzung die Fugen mit einem Schaber und einer Fugenbürste reinigen.



2

WOCA Exterior-Cleaner im Verhältnis 1:4 mit Wasser mischen und mit einer Bürste oder Spritzpumpe auftragen. Bei starker Verschmutzung kann der Aussenholz - Intensivreiniger auch unverdünnt angewandt werden. Den Reiniger einige Minuten einwirken lassen.



6

Die Ränder können bei Bedarf mit dem Randreinigungsgerät nachgereinigt werden.



3

Verwenden Sie eine Einscheibenmaschine mit Siliciumkarbid-Bürste und fahren damit langsam über die zu reinigende Oberfläche. Zur Reinigung der Rillen und Ränder verwenden Sie die Siliciumkarbid-Handbürste.



7

Spülen Sie nach der Reinigung das Holz gründlich ab. Bei stark verschmutztem Holz die Behandlung (Punkt 2-4) wiederholen.



4

Verwenden Sie eine Siliciumkarbid-Handbürste und bürsten Sie damit kräftig über die zu reinigende Oberfläche. Zusätzlich können die Fugen mit einer Fugenbürste gereinigt werden.



8

Holz ca. 12 h trocknen lassen. Vor der Ölbehandlung muss das Holz völlig getrocknet sein!

Step 2: Ölen von Hand



1 WOCA Aussenholz-Öl vor dem Auftragen gründlich umrühren. Giessen Sie danach das Öl in eine Farbwanne. Wichtig: Nur bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder hoher Hitze die Holzterrasse ölen!



4 Das Aussenholz-Öl muss gut mit dem Pinsel eingearbeitet werden, sodass kein Öl mehr an der Oberfläche liegt.



2 Verwenden Sie den WOCA Flächenpinsel oder für grössere Flächen das WOCA Auftragsgerät und tragen das Öl entlang der Wuchsrichtung des Holzes satt auf.



5 Aus optischen Gründen sollten auch die Rillen bzw. Kanten der Zwischenräume geölt werden. Verwenden Sie dazu einen Langhaarpinsel.



3 Aus optischen Gründen sollten auch die Rillen bzw. Kanten der Zwischenräume geölt werden. Verwenden Sie dazu einen Langhaarpinsel.



6 Tipp: Verwenden Sie für ein sonnen- und wetterbeständigeres Ergebnis ein pigmentiertes Öl – dieses kann individuell bis 1:1 mit Exterior-Öl Natur gemischt werden. Bei Bedarf kann die Holzterrasse mit der Öl-Wäsche gepflegt werden.

PRODUKTE



EXTERIOR WOOD
CLEANER



EXTERIOR DEEP
CLEANER



EXTERIOR WOOD
OIL 3L



EXTERIOR SOAP



EXTERIOR WOOD
SHIELD



EXTERIOR WOOD
OIL 1L



TERASSEN DUO



TERASSEN STARTER SET



CLENFIX SET