Master Colour Oil



Traitement d'huile pour les surfaces en bois

Master Colour Oil fournit de la couleur et de la protection dans un seul produit. L'huile pénètre dans le bois et assure une surface résistante à l'eau et à la saleté. Il est parfait pour une utilisation en intérieur sur toutes les surfaces non finies, neuves ou nouvellement poncées dans toutes les essences de bois.

- Résiste à la saleté et aux fluides, par ex. eau, café, thé et vin rouge
- Disponible en plusieurs couleurs
- Donne au bois une belle surface qui respire
- Label de climat intérieur

Domaine d'application

Pour les surfaces en bois non traité, neuf ou récemment poncé.

Utilisation

preparation
Le produit, la pièce et le plancher doivent avoir une température entre 15-30°C. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Il faut prévoir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Le bois doit avoir été récemment poncé et le ponçage final doit se faire avec un grain de 100-120. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Nettoyez le bois avec Intensive Wood Cleaner de WOCA et laissez-le sécher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer l'huile.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final
Grain 100-120.

Traitement
Agitez bien le contenant de Master Colour Oil avant et pendant son utilisation. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez l'huile avec un rouleau à peindre à poil court (4-6 mm) en une couche uniforme. Travaillez de petites surfaces de 10 m² au plus à la fois. Laissez l'huile pénétrer pendant 10-20 minutes. Si l'huile pénètre rapidement dans le bois, appliquez plus d'huile. Faites pénétrer l'huile dans le bois jusqu'à ce que la surface apparaisse saturée. Utilisez une polisseuse avec un tampon beige pour les grandes surfaces et un chiffon à polir/un tampon pour les petites surfaces. Enlevez l'excès d'huile avec des chiffons en coton secs, sans peluche, ou des tampons jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé. Continuez jusqu'à ce que toute la surface soit polie et que l'excès d'huile ait été complètement enlevé. Pour assurer une bonne saturation, la surface doit être repolie avec 1 dl de Master Colour Oil par 10 m² dans les 6-12 heures suivant la première application. L'huile doit être bien polie comme décrit précédemment.

Attention
Ne pas exposer la surface à de l'eau ou la nettoyer pendant les 7 premiers jours alors que l'huile durcit. Après 7 jours, le plancher peut être nettoyé avec Natural Soap de WOCA qui donne à la surface une protection supplémentaire.

Temps de séchage

Temps de séchage : 12-24 heures à 20°C

Durcissement complet : 7 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 140 g/l, teneur maximale en COV (A/i (PS)): 500 g/l.

Densité: 0.90-0.95 g/ml.

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 10-12 m²/L

Couleurs: Naturel, Blanc, Brun Foncé, Gris Granit, Extra Blanc, Noyer, Noir

Nettoyage des outils: Utiliser Diluant d'huile WOCA ou de la térébenthine

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 750 ml - 2,5 L - 5 L

Dilution: WOCA Diluant d'huile (ne demande normalement pas de dilution).

Teneur en matière sèche: 50-55%

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons le savon naturel WOCA, qui lave et entretient efficacement le bois. Complétez de temps en temps avec le savon rafraîchissant à l'huile WOCA, qui ajoute également un peu d'huile au bois à chaque lavage. Entretenir avec de l'huile d'entretien ou du gel d'entretien selon les besoins.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.