Oil Refreshing Soap



Nettoie et renforce la couche d'huile

Solution d'huile et de savon. Le savon rafraîchissant pour l'huile est destiné au nettoyage et à l'entretien réguliers des parquets huilés. Le savon rafraîchissant à l'huile combine un nettoyage efficace avec un ré-huilage, car l'huile supplémentaire pénètre dans le bois, formant une couche protectrice mate à la surface.

- Protège et nourrit le bois
- Facile à utiliser
- Nettoie et entretient le bois en douceur
- Laisse un film d'huile protecteur sur la surface du bois.
- Entretien périodique des surfaces huilées
- Rehausse la couleur naturelle du bois

Domaine d'application

Pour le nettoyage et l'entretien des sols en bois huilés et cirés. La variante naturelle est utilisée pour les sols huilés naturels et les sols huilés de couleur et la variante blanche pour les sols en bois huilés blancs.

Utilisation

preparation
Utilisez WOCA Wood Stain Remover ou WOCA Intensive Wood Cleaner pour les tâches particulièrement tenaces avant le nettoyage et l'entretien avec Oil Refreshing Soap.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement
Agitez bien le contenant avant usage. Veillez à ce que les pigments soient bien mélangés. Mélangez Oil Refreshing Soap avec de l'eau tiède : – Pour les planchers huilés de manière traditionnelle : 1:20 (250 ml de savon dans 5 l de l'eau). – Pour les planchers huilés contre les UV et les planchers huilés cirés : 1:40 (125 ml de savon dans 5 l d'eau). Le rapport de mélange peut varier selon l'usure. Frottez le plancher dans le sens longitudinal avec l'eau savonneuse. Il est recommandé de nettoyer une surface de 10 m2 environ à chaque fois. Laissez le bois sécher pendant environ 2 heures avant de l'utiliser. Si vous souhaitez un léger éclat, polissez le plancher sec avec un tampon blanc. Pour les meilleurs résultats, travaillez avec deux sceaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire pour rincer la serpillère sale. Essuyez la surface dans le sens longitudinal avec une serpillière légèrement essorée. Juste après, plongez la serpillière ou le chiffon dans l'eau savonneuse, bien essorer et essuyez à nouveau dans le sens longitudinal. De cette manière, le plancher sera exposé à l'humidité pendant une courte durée seulement.

Attention
Utilisez une serpillière/un chiffon contenant du coton - n'utilisez pas de microfibre à 100 %. Pour de meilleurs résultats, utilisez deux seaux : un avec de l'eau savonneuse et le second avec de l'eau propre pour rincer la serpillière sale. Pour rafraîchir un sol huilé à la cire dure, utilisez : 1:10 (500 ml de savon dans 5 L d'eau).

Temps de séchage

Temps de séchage : 2-3 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: <5%: agents de surface anioniques. Agents de surface non ioniques. Agent de conservation (BENZISOTHIAZOLINONE)

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

Valeur du pH : pH 6-7

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 150-200 m²/L

Couleurs: Naturel, Blanc

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau chaude

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 250 ml - 1 L - 2,5 L

Dilution: L'eau

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 20-30%

Taux de mélange: Pour les planchers huilés de manière traditionnelle : 1:20 (250 ml de savon dans 5 L de l'eau). – Pour les planchers huilés contre les UV et les planchers huilés cirés : 1:40 (125 ml de savon dans 5 L d'eau). Le rapport de mélange peut varier selon l'usure.

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Les planchers en bois huilés peuvent également être nettoyés régulièrement avec Natural Soap, Natural ou White, et huilés à nouveau avec Maintenance Oil ou Maintenance Gel à intervalles réguliers, dans les zones résidentielles et souvent dans les zones commerciales.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.